

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m10-zamknieta-z-uszczelka-pvc-als009bs-p-1526.html>


NITONAKRĘTKA M10 zamknięta z uszczelką PVC ALS009BS

Cena brutto	3,67 zł
Cena netto	2,98 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080574
Kod producenta	ALS3T-1015-3,8BS
Producent	AVK

Opis produktu

Specyfikacji nitonakrętki szczelnej zamkniętej M10 w zakładce powyżej - DO POBRANIA.

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest wodoszczelne połączenie
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.



Nitonakrętka M10 szczelna zamknięta

Nr katalogowy 080574 uszczelka PVC pod główką ALS009BS

Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI

Wielkość gwintu M 10

Otwór montażowy $\varnothing (+0,15/-0,0)$ - 13,50 mm

Zakres zacisku 0,7-2,92 mm

Wymiary i tolerancje:

D \varnothing max. - 13,46 mm

H $\varnothing (+/-0,25 \#)$ - 17,40 mm

P (+/-0,08) - 0,89 mm

L (+/-0,38) -35,31 mm

Nitonakrętka M10 x 35,31 z uszczelnieniem PVC 080574 ALS3T-1015-3,8BS zacisk 0,7-2,92 została wykonana z najwyższej klasy stali 1010/1008, która wykazuje wysoką odporność i trwałość. Element łączący przeznaczony do solidnych i szczelnych łączy, w których części są cienkościenne i charakteryzują się niską wytrzymałością. Warto wiedzieć, że produkt doskonale sprawdzi się do wodoszczelnych połączeń, gdyż jest odporny na korozję i szkodliwe działanie wody. Ponadto nie przekręca się i nie jest podatny na wyrwanie, a szeroki zakres ruchu gwarantuje łatwy montaż za pomocą narzędzi z siłownikiem lub momentem obrotowym. Nitonakrętka ma ocynkowaną powierzchnię bez chromu VI, a także metryczny gwint 6H/21, zgodny z ASME B1.13M.

