

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m12-stal-zakres-5-1-8-9-mm-kołnierz-płaski-als012-p-1466.html>



NITONAKRĘTKA M12 stal zakres 5,1-8,9 mm kołnierz płaski ALS012

Cena brutto	3,43 zł
Cena netto	2,79 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	080342
Kod producenta	ALS3T-12175-8,9
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakrętka M12 ALS012 wykonana ze stali 1010/1008 to niezawodny element złączny, który idealnie sprawdzi się w łączeniu blach i cienkościennych profili.

Wysokiej jakości nitonakrętka M12 ALS012 z metrycznym gwintem

Wyposażona w wewnętrzny gwint metryczny 6H/21, zgodny z normą ASME B1.13M, zapewnia precyzyjne i trwałe połączenia. Dzięki płaskiemu kołnierzowi, nitonakrętka jest estetyczna i funkcjonalna, co czyni ją doskonałym wyborem do szerokiej gamy zastosowań.

Zalety nitonakrętki M12 ALS012 z szerokim zakresem zacisku

Jednym z największych atutów nitonakrętki M12 ALS012 jest szeroki zakres zacisku, wynoszący od 5,1 mm do 8,9 mm, co umożliwia jej wszechstronne zastosowanie w różnych grubościach materiałów. Dzięki wysokiej odporności na przekręcanie się oraz na wyrwanie, nitonakrętka gwarantuje niezawodność i trwałość w każdej aplikacji.

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.
- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.

Nr katalogowy główka płaska 080342

Nr producenta ALS012

Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI

Wielkość gwintu M 12

Otwór montażowy Ø- 17,45 mm (+0,15/-0,0)

Zakres zacisku 5,1-8,9 mm

Wymiary i tolerancje:

D ø max. -17,40 mm

H ø (+/-0,25 #) -21,97 mm


P (+/-0,08) - 1,19 mm

L (+/-0,38) -33,02 mm

Moment dociągnięcia (Nm) 72

Siła wyciągania (kN) 19,9**

waga 1 szt. ok. 25 gr



Nitonakrętka M12 ze stali ocynkowanej zakres zacisku od 5,1 do 8,9 mm

Specyfikacja [nitonakrętki m12](#) w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**
cena podana za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 5 szt.

Szybki i bezpieczny montaż nitonakrętki stalowej M12 ALS012

Montaż nitonakrętki M12 ALS012 jest prosty i szybki, możliwy do wykonania przy użyciu nitownicy lub narzędzi z momentem obrotowym bądź siłownikiem. To rozwiązanie, które oszczędza czas i zapewnia bezpieczeństwo montażu, szczególnie w warunkach przemysłowych. Nitonakrętka została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wytrzymałości, co potwierdza najwyższa jakość produkcji renomowanego światowego producenta AVK.

Odporność na korozję i wysoka trwałość nitonakrętki AVK

Stalowa nitonakrętka M12 ALS012 charakteryzuje się odpornością na korozję, dzięki zastosowaniu cynku bez chromu VI. To sprawia, że produkt jest idealny do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, gdzie konieczne jest zachowanie trwałości i estetyki połączeń. Specjalnie zaprojektowany gwint zwiększa wytrzymałość nitonakrętki, czyniąc ją doskonałym wyborem dla wymagających aplikacji przemysłowych.