

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m5-stal-ocynkowana-zakres-0-5-3-3-mm-kołnierz-zredukowany-aks003-p-1469.html>



## Nitonakretka M5 stal ocynkowana zakres 0,5-3,3 mm kołnierz zredukowany AKS003

Cena brutto	<b>0,57 zł</b>
Cena netto	<b>0,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny z magazynu w Warszawie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>080332</b>
Kod producenta	<b>AKS3T-580-3,3</b>
Producent	<b>AVK</b>

### Opis produktu

Nitonakretka M5 ze stali ocynkowanej to solidny i niezawodny element złączny, idealny do tworzenia trwałych połączeń w różnych materiałach, takich jak blachy, tworzywa sztuczne i kompozyty. Dzięki ocynkowanej powłoce, nitonakretka jest odporna na korozję, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach środowiskowych.

#### Nitonakretka ze stali ocynkowanej M5 z kołnierzem zredukowanym - idealne rozwiązanie do cienkich blach

Nitonakretka ze stali ocynkowanej M5 z kołnierzem zredukowanym to solidne i wytrzymałe rozwiązanie, przeznaczone do łączenia elementów wykonanych z blach o grubości od 0,5 mm do 3,3 mm. Stal ocynkowana zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, co sprawia, że produkt idealnie sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych oraz w codziennych zastosowaniach konstrukcyjnych.

#### Kołnierz zredukowany - precyzyjne dopasowanie

Dzięki zredukowanemu kołnierzowi nitonakretka M5 doskonale przylega do powierzchni, co pozwala na estetyczne wykończenie połączeń oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia delikatnych materiałów. To idealne rozwiązanie do cienkich blach, gdzie liczy się precyzja montażu i trwałość połączenia.

#### Szeroki zakres grubości łączonych materiałów od 0,5 mm do 3,3 mm

Nitonakretka M5 została zaprojektowana specjalnie z myślą o blachach o zróżnicowanej grubości. Dzięki temu znajdzie zastosowanie w wielu branżach, takich jak motoryzacja, przemysł maszynowy, produkcja sprzętu AGD oraz budownictwo.

#### Prosty montaż i niezawodne połączenie

Nitonakretka umożliwia szybki i trwały montaż bez konieczności gwintowania otworów, co znacząco przyspiesza proces produkcji i obniża koszty pracy. Nitonakretka ze stali ocynkowanej M5 z kołnierzem zredukowanym zapewnia stabilność oraz odporność na obciążenia mechaniczne.

#### Specyfikacja nitonakretki M5 kołnierz zredukowany

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku od 0,5 mm do 3,3 mm - jedna nitonakretka może służyć do wielu zastosowań
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.

- najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.

**Nr katalogowy główka zredukowana 080332 AKS003**

**Stal 1010/1008 ocynkowana, wolna od chromu VI**

**Wielkość gwintu M 5**

**Otwór montażowy  $\varnothing$  - 7,60 mm (+0,15/-0,0)**

**Zakres zacisku 0,5-3,3 mm**

**Wymiary i tolerancje:**

**D  $\varnothing$  max. -7,52 mm**


**H  $\varnothing$  (+/-0,25 #) -8,64 mm**

**P (+/-0,05) - 0,48 mm**

**L (+/-0,38) -12,07 mm**

**Moment dociągnięcia (Nm) 5,0**

**Siła wyciągania (kN) 4,5\***



Nitona M5 stal ocynkowana zakres 0,5-3,3 mm kołnierz zredukowany AKS003

**Specyfikacja produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

cena za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 20 szt.

Model M5 nitonakrętki z kołnierzem zredukowanym cechuje się precyzyjnymi wymiarami, co gwarantuje doskonałe dopasowanie do otworów o odpowiedniej średnicy. Świetnie sprawdza się w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie oraz w produkcji maszyn. Wybierz nitonakrętkę M5 dla wytrzymałych i odpornych na czynniki zewnętrzne połączeń.

[Sprawdź również inne nitonakrętki m5 w naszej ofercie.](#)