

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m5-x-25-15-z-uszczelnieniem-pvc-080499-zacisk-2-54-4-45-p-2511.html>



NITONAKRĘTKA M5 x 25,15 z uszczelnieniem PVC 080499 zacisk 2,54-4,45

Cena brutto	1,86 zł
Cena netto	1,51 zł
Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	080499
Producent	AVK

Opis produktu

Nitonakretka zamknięta M5 z dodatkową uszczelką PVC pod kołnierzem to specjalistyczny element łączący, zapewniający nie tylko trwałe mocowanie, ale także doskonałą szczelność. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia szybkie i pewne osadzenie gwintowanego gniazda w cienkościennych materiałach, a jednocześnie skutecznie chroni połączenie przed wilgocią, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

Gdzie znajduje zastosowanie nitonakretka zamknięta z uszczelką?

Zamknięta końcówka nitonakretki zabezpiecza gwint przed korozją i czynnikami zewnętrznymi, co zwiększa jej trwałość i niezawodność w wymagających warunkach. Dodatkowa uszczelka PVC pod kołnierzem wzmacnia efekt uszczelnienia, eliminując ryzyko przecieków oraz tłumiąc wibracje. To rozwiązanie szczególnie sprawdza się w aplikacjach, gdzie konieczna jest zwiększona odporność na warunki atmosferyczne i różnego rodzaju obciążenia.

Nitonakretka M5 z uszczelką PVC jest dostępna jest w wersji ze stali ocynkowanej, znajduje zastosowanie m.in. w motoryzacji, przemyśle maszynowym, elektronice oraz budownictwie.

Specyfikacja nitonakretki M5 zamkniętej

- Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- Rozwiązanie do zastosowań, w których konieczne jest wodoszczelne połączenie
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem.

Nr katalogowy uszczelka PVC pod główką 080499

Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI

Rozmiary gwintu M 5

Otwór montażowy Ø- 7,60 mm +0,15/-0,0

Zakres zacisku 2,54 - 4,45 mm


Wymiary i tolerancje:

D ø max. - 7,52 mm

H ø +/-0,25 # - 10,54 mm

P +/-0,08 - 0,76 mm

L +/-0,38 - 25,15 mm



NITONAKRĘTKA M5 x 25,15 z uszczelnieniem PVC 080499 zacisk 2,54-4,45 **Specyfikacja**

nitonakrętki w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

Cena podana za 1 szt. minimalne zamówienie 20 szt.

Dla artykułów z oznaczeniem "na zamówienie z magazynu niemieckiego" aktualne terminy dostaw znajdziecie Państwo w zakładce [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ](#)