

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m8-x-20-48-monel-kolnierz-zredukowany-akm008-p-1510.html>

## Nitonakrętka M8 x 20,48 MONEL kołnierz zredukowany AKM008




Dostępność	<b>na zamówienie z magazynu niemieckiego</b>
Czas wysyłki	<b>4 - 14 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>080137</b>
Kod producenta	<b>AKM5-8125-7,9</b>
Producent	<b>AVK</b>

### Opis produktu

Tworzywo: Monel® 400 (stop nikiel /miedź 70/30)

- Powierzchnia ocynkowana
- Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
- **Monel® jest odporny na korozję wskutek działania wody morskiej, większości kwasów organicznych, amoniaku, soli obojętnych oraz zasadowych włączając chlorki, siarczany i azotany. Ponadto jest odporny na wżery**
- **Ważne przy pracach serwisowych: tak zwane zjawisko "wgryzania się" śruby ze stali szlachetnej w gwint ze stali szlachetnej, uniemożliwiający wykręcanie śruby, nie zachodzi w nitonakrętkach wykonanych z Monelu®**
- Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
- Szeroki zakres zacisku
- Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem

Specyfikacji nitonakrętki M8 Monel w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**



Nitonakrętka Monel M8 kołnierz zredukowany

**Nr katalogowy główka zredukowana 080137**  
**Wielkość gwintu M 8**  
**Otwór montażowy  $\varnothing$  (+0,15/-0,0) - 13,50 mm**  
**Zakres zacisku 3,8-7,9 mm**  
**Wymiary i tolerancje:**  
**D  $\varnothing$  max. - 13,46 mm**  
**H  $\varnothing$  (+/-0,25 #) -15,11 mm**  
**P (+/-0,05) - 0,55 mm**  
**L (+/-0,38) - 20,48 mm**

Sprawdź też ofertę innych modeli [nitonakrętek m8](#).