

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-rozprezna-m6-stalowa-ars3t-610-7-1-zacisk-0-5-7-1-mm-p-1607.html>



## Nitonakrętka rozprężna M6 stalowa ARS3T-610-7,1 zacisk 0,5-7,1 mm

Cena brutto	<b>2,53 zł</b>
Cena netto	<b>2,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny z magazynu w Warszawie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>080350</b>
Kod producenta	<b>ARS3T-610-7,1</b>
Producent	<b>AVK</b>

### Opis produktu

Nitonakrętki rozprężne wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, wolnej od chromu VI, gwarantują doskonałą odporność na korozję.

#### Zastosowanie nitonakrętki rozprężnej

Bardzo dobrze nadają się do nawierconych otworów, niedokładnie okrągłych. Posiadają gwint: metryczny 6H/21 według ASME B1.13M. Dzięki dużemu zakresowi zacisku od 0,5 mm do 7,1 mm nadają się do użycia w materiałach o różnej grubości.


#### Montaż nitonakrętki

Mocowanie przy pomocy narzędzi ze sterowanym momentem obrotowym. Po rozprężeniu tworzy cztery rozłożone promieniście skrzydełka, dzięki czemu trwale trzymają się nawet w miękkich i kruchych materiałach.

#### Jakość

Najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością nitonakrętki oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.

**Nr katalogowy 080350**  
**Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI**  
**Wielkość gwintu M6**  
**Otwór montażowy +/-0,15 - 10,0 mm**  
**Zakres zacisku 0,5-7,1 mm**  
**Wymiary:**  
**D  $\varnothing$  - 9,35 - 9,80 mm**  
**H  $\varnothing$  - 15,49 - 16,38 mm**  
**P- 1,35 - 1,60 mm**  
**L- 25,02 - 25,78 mm**



Nitonakrętka stalowa rozprężna M6

---

**Specyfikacja nitonakrętki rozprężnej** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**  
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 10 szt.