

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-rozprezna-m8-ars3t-8125-7-1-stal-zacisk-0-5-7-1-mm-p-1608.html>



## Nitonakretka rozprężna M8 ARS3T-8125-7,1 stal zacisk 0,5-7,1 mm

Cena brutto	<b>3,55 zł</b>
Cena netto	<b>2,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny z magazynu w Warszawie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>080351</b>
Kod producenta	<b>ARS3T-8125-7,1</b>
Producent	<b>AVK</b>

### Opis produktu

Nitonakretki rozprężne wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, wolnej od chromu VI, gwarantują doskonałą odporność na korozję.

#### Zastosowanie nitonakretki rozprężnej

Bardzo dobrze nadają się do nawierconych otworów, niedokładnie okrągłych. Posiadają gwint: metryczny 6H/21 według ASME B1.13M. Dzięki dużemu zakresowi zacisku od 0,5 mm do 7,1 mm nadają się do użycia w materiałach o różnej grubości.


#### Montaż nitonakretki rozprężnej

Mocowanie przy pomocy narzędzi ze sterowanym momentem obrotowym. Po rozprężeniu tworzy cztery rozłożone promieniście skrzydełka, dzięki czemu trwale trzymają się nawet w miękkich i kruchych materiałach.

#### Jakość

Najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością nitonakretki oraz odpornością na korozję oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość.

**Nr katalogowy 080351 ARS3T-8125-7,1**  
**Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI**  
**Wielkość gwintu M8**  
**Otwór montażowy +/-0,15 - 12,7 mm**  
**Zakres zacisku 0,5-7,1 mm**  
**Wymiary:**  
**D  $\varnothing$  - 12,47 - 12,57 mm**  
**H  $\varnothing$  - 18,80 - 19,56 mm**  
**P- 1,45 - 1,70 mm**  
**L- 28,60 - 29,63 mm**



Nitonakrętka rozprężna M8 stalowa

**Specyfikacja nitonakrętki rozprężnej A-R** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**  
cena za 1 szt., przy zakupie ilości minimalnej 10 szt.