

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/przepust-universalny-na-otwor-fi-27-8-mm-202033-p-280.html>



Przepust uniwersalny na otwór fi 27,8 mm 202033

Cena brutto	0,62 zł
Cena netto	0,50 zł
Dostępność	Dostępny z magazynu w Warszawie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	202033
Kod producenta	2157
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Przepusty uniwersalne służą do prowadzenia kabli, przewodów lub rurek przez otwory w różnych powierzchniach, zapewniając ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wibracjami. Ich wewnętrzna konstrukcja umożliwia stosowanie jednego przepustu do różnych średnic kabli. Dodatkowo przepusty uniwersalne pomagają w utrzymaniu estetyki instalacji, organizując przewody i zapobiegając ich przypadkowemu przemieszczaniu się.

Przykładowe zastosowania przepustów uniwersalnych

Przepust uniwersalny, znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach i sytuacjach, gdzie kluczowe są łatwy montaż i ochrona przewodów. Oto przykładowe zastosowania:

Przemysł motoryzacyjny i maszynowy:

- Przepust może być wykorzystywany w pojazdach, maszynach i urządzeniach przemysłowych do prowadzenia wiązek przewodów przez metalowe lub plastikowe elementy konstrukcyjne, bez potrzeby demontażu kabla
- Przelotka zapobiega przetarciom i uszkodzeniom kabli w wibracyjnym środowisku pracy.

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne:

- Przelotka uniwersalna służy do wprowadzania czujników, przewodów zasilających lub sygnałowych przez otwory w kanałach wentylacyjnych.

Projekty DIY i hobbyistyczne

- Przepust uniwersalny jest idealny w domowych projektach elektronicznych i konstrukcyjnych do prowadzenia kabli bez potrzeby specjalistycznych narzędzi oraz jako przelotka do różnych średnic kabli. Jeden przepust może zastąpić kilka w różnych rozmiarach.

Specyfikacja przepustu uniwersalnego na otwór fi 28 mm

- Przepust uniwersalny chroni kable o średnicy przed przetarciem o ostre krawędzie
- Przepust dzięki wewnętrznej konstrukcji absorbuje wibracje.
- Ma zastosowanie do otworów o średnicy fi 27,8 mm
- Do kabli o maksymalnej średnicy 20,6 mm
- Zgodność z RoHS
- Zakres temp. pracy od -35 st. C do +105 sr. C
- materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
- Dopuszczenie CSA,
- Niepalność według UL 94 V-2

- kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202033

Nr Heyco 2157

Maksymalna średnica kabla 20,6 mm

Średnica otworu montażowego 27,8 mm

Maks. grubość ścianki 3,2 mm

Wymiary:

A - 29,4 mm

B - 11,5 mm

C - 1,6 mm



otwór fi 27,8 mm 202033

Przepust uniwersalny na

Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - **DO POBRANIA.**

Cena za 1 szt., minimalna ilość zakupu 10 szt.