

Link do produktu: <https://www.bhjanecki.pl/zaslepkaprzepust-ip67-68-fi-27-8-mm-sr-kabla-6-4-19-4-mm-206566-p-1810.html>




zaślepka/przepust IP67 / 68 fi 27,8 mm, śr. kabla 6,4-19,4 mm 206566

Dostępność	na zamówienie z magazynu niemieckiego
Czas wysyłki	4 - 14 dni robocze
Numer katalogowy	206566
Producent	Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Dokładne wymiary w tabeli i na rysunku w **specyfikacji produktu** w zakładce powyżej - **DO POBRANIA**.

- Prosty montaż przez wciśnięcie palcem
- Może pełnić funkcję zarówno zaślepki jak i przepustu kablowego
- Lekkie odciążenie kabla
- Chroni kable i węże przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie
- RoHS
- temp. pracy -40 st. C do +100 St. C
- materiał PA 6,6; TPE
- UL, HB, IP67/68, CSA



Nr katalogowy kolor czarny 206566

Średnica kabla 6,4-19,4

Śr. otworu montażowego- 27,8

Śr. główki (A) - 38,9

Głębokość (B) - 8,1

Grubość materiału - 0,5-1,6

Zaślepka/przepust IP67/68 fi 27,8 mm, śr. kabla 6,4-19,4 mm, to rozwiązanie o wielu możliwościach. Ten element wyposażenia, który pełni dwojaką funkcję, znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w branży przemysłowej i elektrotechnicznej, ale również w wielu innych segmentach, w których konieczne jest zastosowanie łatwego sposobu izolacji przewodów. Konstrukcja została zaprojektowana z odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne materiału PA 6,6, dzięki czemu z powodzeniem może być stosowana w niemal każdym środowisku pracy. Model zaślepki/przepustu właściwie zabezpiecza, chroni i izoluje kabel, maksymalnie przedłużając jego żywotność.